

МОДЕЛЬ: AD 165RE



ОПИСАНИЕ:

- Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном
- Система электропитания с АКБ, генератором, пусковым стартером
- Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском
- Панель управления DATAKOM D-300
- Глушитель
- Подогрев ОЖ
- Автомат защиты
- Модель двигателя R6105BZLDS/132,5KW
- Модель генератора CTG

ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Длина, мм	2350
Ширина, мм	850
Высота, мм	1350
Вес, кг	1400

ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	RICARDO
Тип двигателя	четырёхтактный, 6 цилиндров с жидкостным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом
Объем двигателя, л	6,75
Количество цилиндров	6L
Скорость перемещения поршней, м/с	13
Степень сжатия	17:1
Тип регулятора	механический
Точность регулирования	$\leq 2,5\%$
Расход топлива при 70% нагрузки, л/ч	21,8
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	31,15
Объем масляной системы, л	17
Объем ОЖ, л	23

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота, Гц	50
Опорное напряжение	400/230
Максимальная мощность, кВА	150
Максимальная мощность, кВт	121
Номинальная мощность, кВ	135
Номинальная мощность, кВт	108
Емкость бака, л	250
Пульт управления	DATAKOM D-300

ГАБАРИТЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Длина, мм	2900
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1500
Вес, кг	1850

ГЕНЕРАТОР

Марка генератора	CTG
Модель генератора	CJ274D/96KW
Число фаз	3
Номинальная мощность кВт/кВА	100/120
Стабилизация напряжения на выходе	$\pm 1\%$
Номинальная частота, Гц	50
Максимальный ток, А	216
Номинальный ток, А	195
Коэффициент мощности (COS ф)	0.8
Число полюсов	4
Число опорных подушек	1
Соединение с двигателем	прямое

