

## МОДЕЛЬ: AD-440RE



### ОПИСАНИЕ:

- Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном
- Система электропитания с АКБ, генератором, пусковым стартером
- Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском
- Панель управления
- Глушитель
- Подогрев ОЖ
- Автомат защиты
- Модель двигателя D2665A
- Модель генератора CTG CJ444F

### ГАБАРИТЫ ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Длина, мм	3300
Ширина, мм	1350
Высота, мм	1780
Вес, кг	2846

### ДВИГАТЕЛЬ

Марка двигателя	RICARDO
Тип двигателя	четырёхтактный, 6 цилиндров с жидкостным охлаждением, рядный, с прямым впрыском, турбонаддувом
Объем двигателя, л	11,6
Количество цилиндров	6
Диаметр и ход поршня, мм	126:155
Степень сжатия	17:1
Тип регулятора	электронный
Количество оборотов, об/мин	1500
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч	86
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч	62,9
Объем масляной системы, л	28
Объем охлаждающей жидкости, л	58

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота, Гц	50
Опорное напряжение	230/400
Максимальная мощность, кВА	440
Максимальная мощность, кВт	352
Номинальная мощность, кВА	400
Номинальная мощность, кВт	320
Емкость бака открытая, л	350
Емкость бака кожух, л	4700

### ГАБАРИТЫ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

Длина, мм	4000
Ширина, мм	1600
Высота, мм	2200
Вес, кг	3350

### ГЕНЕРАТОР

Марка генератора	CTG
Модель генератора	CJ444F
Число фаз	3
Напряжение	230/400
Стабилизация напряжения на выходе	±0.5%
Номинальная частота, Гц	50
Тип генератора	щеточный
Номинальная мощность, кВА	400
Коэффициент мощности (COS φ)	0.8
Число полюсов	4
Число опорных подушек	1
Соединение с двигателем	прямое