

Модель:

CX14000TA

Портативная бензиновая генераторная установка

3000 об/мин – 50Гц

3-ФАЗНАЯ - 400В

Бензиновый двигатель

Воздушное охлаждение

LIFAN



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Двигатель воздушного охлаждения LIFAN
- Генератор переменного тока синхронный с медными обмотками (класс защиты IP23)
- Разъем для подключения внешнего ATS
- Автомат защиты генератора
- Аккумуляторная батарея
- Стальная опорная рама с опорами для виброразвязки
- Встроенный топливный бак
- Встроенный глушитель
- Тележечный комплект
- Счетчик моточасов
- Розетки: 1x16A1PH, 1x32A3PH
- Автомат ввода резерва (ATS)(опция)
- Инструкция на русском языке

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Исполнение | Открытое |
| Максимальная мощность | 13,75 кВА (11 кВт) |
| Номинальная мощность | 12,50 кВА (10 кВт) |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение | 400/230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 |
| Топливо | Бензин |
| Емкость бака | 27,5 л |
| Расход топлива (75%) | 4,5 л/ч |
| Запас хода (75%) | 6,1 ч |
| Уровень шума (7м) | 76 дБ |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Двигатель | LIFAN |
| Модель двигателя | 2V78F-2 |
| Запуск | Ручной/электростартер |
| Частота оборотов | 3000 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя | 688 мл |
| Объем масла | 1,4 л |

ГЕНЕРАТОР

| | |
|----------------------------|------------|
| Тип | Синхронный |
| Материал обмоток | Медь |
| Регулятор напряжения (AVR) | Есть |
| Класс защиты | IP23 |

ГАБАРИТЫ И ВЕС

| | |
|------------|-----|
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 805 |
| Вес, кг | 158 |

Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

